

MODEL			09	12	18	24
Alimentare electrică		V-Ph-Hz	220/240 V - 1 fază- 50Hz			
Putere frigorifică ⁽¹⁾	nominal	W	2,770	3,350	5,270	5,860
	min-max	W	908 ~ 3,398	1,113 ~ 4,160	3,390 ~ 5,830	2,080 ~ 7,910
Putere frigorifică absorbită	nominal	W	769	1,021	1,550	1,787
	min-max	W	100 ~ 1,240	130 ~ 1,580	560 ~ 2,050	420 ~ 3,150
Curent absorbit răcire	nominal	A	3.34	4.44	6.70	7.77
	min-max	A	0.4 ~ 5.4	0.5 ~ 6.9	2.4 ~ 8.9	1.8 ~ 13.8
SEER Standard EN14511 (nominal)			3.60	3.28	3.40	3.28
Răcire	SEER		6.30	6.10	7.40	6.10
	PdesignC	kW	2.80	3.60	5.20	7.00
	Class ErP		A++	A++	A++	A++
Putere termică ⁽²⁾	nominal	W	2,930	3,570	4,970	6,000
	min-max	W	820 ~ 3,369	1,084 ~ 4,220	3,100 ~ 5,850	1,610 ~ 7,910
Putere termică absorbită	nominal	W	733	963	1,298	1,608
	min-max	W	120 ~ 1,200	100 ~ 1,680	780 ~ 2,000	300 ~ 2,750
Curent absorbit încălzire	nominal	A	3.18	4.19	5.64	6.99
	min-max	A	0.5 ~ 5.2	0.4 ~ 6.9	3.4 ~ 8.7	1.3 ~ 12.2
COP Standard EN14511 (nominal)			3.99	3.71	3.83	3.73
Zonă climatică cu temperatura moderată	SCOP		4.00	4.00	4.00	4.00
	PdesignH	kW	2.60	2.70	4.10	4.80
	Class ErP		A+	A+	A+	A+
	Tbiv / Tol	°C	-7 / -15	-7 / -15	-7 / -15	-7 / -15
Zonă climatică cu temperatura crescută	SCOP		5.10	5.10	5.10	5.10
	PdesignH	kW	2.60	2.50	4.40	5.60
	Class ErP		A+++	A+++	A+++	A+++
	Tbiv / Tol	°C	2 / -15	2 / -15	2 / -15	2 / -15
Putere totală absorbită		W	2,150	2,150	2,500	3,500
Curent total absorbit		A	10	10	13	15.5
Inrush current		A	Neglijabil datorită tehnologiei inverterului			
Unitate interioară	Debit de aer (max-med-min)	m³/h	466 / 360 / 325	540 / 430 / 314	840 / 680 / 540	980 / 817 / 662
	Nivel de zgomot ⁽³⁾ (max-med-min)	dB(A)	38.5 / 32 / 25	40.5 / 34.5 / 25	42.5 / 36 / 26	45 / 40.5 / 36
	Nivel de zgomot (max)	dB(A)	54	55	56	59
Unitate exterioară	Debit de aer	m³/h	1,750	1,800	2,100	3,500
	Nivel de zgomot ⁽³⁾	dB(A)	55.5	56	56	59
	Nivel de zgomot	dB(A)	62	63	63	67
Agent frigorific	Type / GWP		R32 / 675			
	Preîncărcat	kg	0.55	0.55	1.08	1.42
Racorduri conducte lichid / gaz		inches	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Lungime maximă conducte frigorifice		m	25	25	30	50
Diferență maximă de înălțime		m	10	10	20	25

(1) Temperatura aerului exterior = 35°C D.B. • Temperatura aerului din camera = 27°C D.B. / 19°C W.B. - (2) Temperatura aerului exterior = 7°C D.B. / 6°C W.B. • Temperatura aerului din cameră = 20°C D.B. - (3) Nivel de zgomot măsurat de la o distanță de 1 m: E.U. în zonă deschisă, I.U. în încăpere de 100 m³ cu timp de reverberație de 0,5 secunde